GESSI

GESSI 316


54289



Fertigmontageset Waschtisch-Einhebelmischer mit Auslauf, einzelnen Rosetten D65mm und ohne Ablaufgarnitur. Wandmontage. Ausladung Sondermaß angeben (80-300mm). Griff-Stifte für Betätigung in 25mm und 60mm enthalten.

TECHNISCHE MERKMALE


- **Antrieb:** Fernbedienung
- **Vorhandensein von Netzanschlüssen:** No
- **Höhe:** 114 mm
- **Breite:** 165 mm
- **Tiefe:** 100 mm
- **Vorhandensein von Wasserstelle:** Ja
- **Ausladung:** 80 mm - 300 mm
- **Elektronisch:** No
- **PERSONALISIERBARES PRODUKT:** PERSONALISIERBARES PRODUKT
- **Kundenindividuell:** Personalisierbare länge
- **Anpassungswert:** 80 mm - 300 mm
- **Art der Wasser-Mischung:** Meccanica
- **SCHWENKBARER AUSLAUF:** No
- **Plattentyp:** EINZELROSETTEN



ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Hauptkomponenten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, entsprechen den Anforderungen der ACS, der UBA-Liste, der KTW BWGL

Produktion, die einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gessi S.p.A.



TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

- Dichtheitsprüfung und Reinigung der Rohre vor der Installation des Wasserhahns.
- Um eine lange Lebensdauer des Produkts und seine vollständige Funktionalität zu gewährleisten, installieren Sie einen Filter.
- Maximaler Arbeitsdruckwert 5 bar - bei höherem Druck einen Druckminderer verwenden.
- Arbeitsdruck für eine optimale Installation: 3 bar.
- In jedem Fall bitte auf das mit dem Produkt gelieferte Handbuch und die Garantie verweisen.
- Versorgen Sie das Produkt mit Leitungswasser mit einer Höchsttemperatur von 70 °C und für eine kurze Nutzungsdauer.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie den Artikel nur mit einem neuen Mikrofasertuch und Seifenwasser und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, chemische Substanzen, Scheuerschwämme, Draht, Wolle, Alkohol usw. sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche des Produktes irreparabel beschädigen können und somit seine Ästhetik und Helligkeit beeinträchtigen würden.

ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

Für zusätzliche passende Badezimmeraccessoires und Armaturen siehe offizielle Gessi Preisliste.

Produkt, Maße und angegebene Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste für weitere Informationen Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it

OBERFLÄCHEN MERKMALE

CHROM
Die Oberflächenbehandlung der Produkte von Gessi ist eine Chromoberfläche. Dies ist eine qualitativ hochwertige Beschichtung, die aus einer ersten Nickelschicht, einer zweiten Chromschicht, einem sehr glänzenden Aussehen, einer hohen Korrosionsbeständigkeit und einer Abriebfestigkeit besteht.

LACKIERUNGEN
Gessi Produkte haben eine industrielle Lackoberfläche. Diese Beschichtung wird durch einen speziellen Industrieprozess erzielt, bei dem der Lack auf das Produkt gesprüht und anschließend bei hoher Temperatur gebrannt wird. Der verwendete Lack ist von höchster Qualität und gewährleistet maximale Beständigkeit und Haltbarkeit. Die verschiedenen Lacktypen hängen von der Produktart ab.

PVD-OBERFLÄCHEN
Gessi Produkte haben eine PVD-Oberfläche. Diese Beschichtung wird durch das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) erzielt, ein hochmodernes Beschichtungsverfahren, das eine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Das Verfahren wird in einer Vakuumkammer durchgeführt, in der das zu beschichtende Material erhitzt und verdampft wird, und dann auf das zu beschichtende Produkt kondensiert. Das Ergebnis ist eine dünne, gleichmäßige und hochbeständige Schicht.

EDELSTAHL
Gessi Produkte haben eine massive Edelstahloberfläche. Dies ist eine sehr hochwertige Oberfläche, mit einer sehr hohen Korrosions- und Abriebbeständigkeit. Die Oberfläche wird durch einen speziellen Bürstprozess erzielt, der dem Produkt ein sehr elegantes und modernes Aussehen verleiht. Die Oberfläche ist auch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen.

Für zusätzliche Oberflächen, kontaktieren Sie Gessi S.P.A.