GESSI

SPOTWATER

57253

Soffione anticalcare a parete orientabile MECCANICA. Funzione PIOGGIA/SPRAY/MASSAGGIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Presenza attacchi a rete di alimentazione:** Sì
- **Flessibili di collegamento:** No
- **Attacchi a rete di alimentazione:** G1/2"
- **Altezza:** 204 mm
- **Larghezza:** 135 mm
- **Profondità:** 218 mm
- **Prodotto elettronico:** No
- **Prodotto personalizzabile:** No
- **Numero di uscite acqua:** 3
- **Uscite simultanee:** Uscite non simultanee e non indipendenti
- **Presenza del soffione:** Soffione Incluso
- **Presenza del braccio soffione:** Braccio Soffione incluso
- **Lunghezza del braccio soffione:** 162 mm
- **Forma del soffione:** Tondo
- **Dimensione del soffione:** Ø135
- **Tipo di soffione:** Multigetto
- **Tipo di getto del soffione:** PIOGGIA, Spray, funzione MASSAGGIO
- **Presenza di illuminazione:** No
- **Prodotto orientabile:** Prodotto orientabile
- **Angolo di orientamento:** 45°



CERTIFICAZIONI

- Certificato BELGAQUA
- I principali componenti a contatto con l'acqua potabile risultano conformi ai requisiti ACS, UBA list, KTW BWGL

Produzione gestita da un Sistema di Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015Per ulteriori certificazioni, contattare Gessi S.P.A.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Verificare la tenuta stagna e pulire i tubi prima di installare il rubinetto.
- Per garantire una lunga durata del prodotto e la sua totale funzionalità, installare un filtro.
- Valore massimo di pressione di lavoro 5 bar - in caso di pressione superiore, utilizzare un riduttore di pressione.
- Pressione di lavoro per un'installazione ottimale: 3 bar.
- In ogni caso, fare riferimento al manuale di istruzioni e alla garanzia forniti con il prodotto.
- Alimentare il prodotto con agua di rete con temperatura massima di 70 °C e per brevi tempi di utilizzo.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un nuovo panno in microfibra e acqua e sapone e asciugare con un panno asciutto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, fili, lana, alcol, ecc., non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irrimediabilmente le superfici dei prodotti compromettendone l'estetica e la luminosità.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

CROMO
I prodotti Gessi hanno una finitura Cromata. Questo è un rivestimento di alta qualità composto da un primo strato di nichel, un secondo strato di cromo, un aspetto molto lucido, elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione.

VERNICIATO
I prodotti Gessi hanno una finitura laccata industriale. Questo rivestimento si ottiene tramite uno speciale processo industriale che prevede la spruzzatura della lacca sul prodotto con un successivo processo di cottura ad alta temperatura. La lacca utilizzata è di altissima qualità e garantisce la massima resistenza e durata. I diversi tipi di lacca dipendono dal tipo di prodotto.

FINITURE PVD
I prodotti Gessi hanno una finitura PVD. Questo rivestimento è ottenuto tramite il processo PVD (Physical Vapour Deposition), che è un processo di rivestimento all'avanguardia, altamente resistente all'abrasione e alla corrosione. Il processo viene eseguito in una camera a vuoto, dove il materiale da depositare viene riscaldato e vaporizzato, e quindi condensato sul prodotto da rivestire. Il risultato è un film sottile, uniforme e altamente resistente.

ACCIAIO INOSSIDABILE
I prodotti Gessi hanno una finitura in acciaio inossidabile massiccio. Questa è una finitura di altissima qualità, con un'elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione. La finitura si ottiene tramite un processo di spazzolatura speciale, che conferisce al prodotto un aspetto molto elegante e moderno. La finitura è anche molto facile da pulire e mantenere.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it