GESSI

VENTAGLIO


72028



Fertigmontageset für freistehenden Wannenmischer mit automatischen Umsteller, eigensichere Handbrause aus Metall, Brauseschlauch 1,50m. Halterung Handbrause um 60 Grad nach vorn kippbar. Ausladung 238mm. Je nach Einbautiefe des UP-Körpers verändert sich die Höhe der Armatur.

TECHNISCHE MERKMALE


- **Antrieb:** Einhebel
- **Vorhandensein von Netzanschlüssen:** No
- **Höhe:** 1069 mm
- **Breite:** 174 mm
- **Tiefe:** 321 mm
- **Vorhandensein von Wasserstelle:** Ja
- **Höhe der unterkante vom auslauf:** 728 mm - 808 mm
- **Ausladung:** 238 mm
- **Elektronisch:** No
- **Batteriebetrieb:** No
- **Sensorbetrieb:** No
- **PERSONALISIERBARES PRODUKT:** No
- **Kartuschentyp:** Kartusche
- **Größe der Kartusche:** 35 mm
- **Anzahl der Funktionen:** 2
- **Parallel aktive verbraucher:** Nicht-gleichzeitige und nicht-unabhängige Wasserwege
- **Typ des umstellers:** Automatischer zugumsteller
- **Handbrause:** INKL. HANDBRAUSE
- **Typ der handbrause:** Eine strahlart, Mit regen strahl
- **Durchmesser der handbrause:** 23 mm
- **Halter für handbrause:** Fester haken
- **Flexibler brauseschlauch:** Ja
- **Länge des brauseschlauchs:** 1500 mm
- **Material des schlauchs:** PVC
- **SCHWENKBARER AUSLAUF:** No



ZERTIFIZIERUNGEN

- BELGAQUA zertifiziert
- Die Hauptkomponenten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, entsprechen den Anforderungen der ACS, der UBA-Liste, der KTW BWGL
- Wasserdichtigkeit und Langzeitfunktionalität gemäß den Bestimmungen der Norm EN-817

Produktion, die einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gessi S.p.A.



TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

- Dichtheitsprüfung und Reinigung der Rohre vor der Installation des Wasserhahns.
- Um eine lange Lebensdauer des Produkts und seine vollständige Funktionalität zu gewährleisten, installieren Sie einen Filter.
- Maximaler Arbeitsdruckwert 5 bar - bei höherem Druck einen Druckminderer verwenden.
- Arbeitsdruck für eine optimale Installation: 3 bar.
- In jedem Fall bitte auf das mit dem Produkt gelieferte Handbuch und die Garantie verweisen.
- Versorgen Sie das Produkt mit Leitungswasser mit einer Höchsttemperatur von 70 °C und für eine kurze Nutzungsdauer.

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie den Artikel nur mit einem neuen Mikrofasertuch und Seifenwasser und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, chemische Substanzen, Scheuerschwämme, Draht, Wolle, Alkohol usw. sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche des Produktes irreparabel beschädigen können und somit seine Ästhetik und Helligkeit beeinträchtigen würden.

ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

Für zusätzliche passende Badezimmeraccessoires und Armaturen siehe offizielle Gessi Preisliste.

OBERFLÄCHEN MERKMALE

CHROM
Die Oberflächenbehandlung der Produkte von Gessi ist eine Chromoberfläche. Dies ist eine qualitativ hochwertige Beschichtung, die aus einer ersten Nickelschicht, einer zweiten Chromschicht, einem sehr glänzenden Aussehen, einer hohen Korrosionsbeständigkeit und einer Abriebfestigkeit besteht.

LACKIERUNGEN
Gessi Produkte haben eine industrielle Lackoberfläche. Diese Beschichtung wird durch einen speziellen Industrieprozess erzielt, bei dem der Lack auf das Produkt gesprüht und anschließend bei hoher Temperatur gebrannt wird. Der verwendete Lack ist von höchster Qualität und gewährleistet maximale Beständigkeit und Haltbarkeit. Die verschiedenen Lacktypen hängen von der Produktart ab.

PVD-OBERFLÄCHEN
Gessi Produkte haben eine PVD-Oberfläche. Diese Beschichtung wird durch das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) erzielt, ein hochmodernes Beschichtungsverfahren, das eine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Das Verfahren wird in einer Vakuumkammer durchgeführt, in der das zu beschichtende Material erhitzt und verdampft wird, und dann auf das zu beschichtende Produkt kondensiert. Das Ergebnis ist eine dünne, gleichmäßige und hochbeständige Schicht.

EDELSTAHL
Gessi Produkte haben eine massive Edelstahloberfläche. Dies ist eine sehr hochwertige Oberfläche, mit einer sehr hohen Korrosions- und Abriebbeständigkeit. Die Oberfläche wird durch einen speziellen Bürstprozess erzielt, der dem Produkt ein sehr elegantes und modernes Aussehen verleiht. Die Oberfläche ist auch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen.

Für zusätzliche Oberflächen, kontaktieren Sie Gessi S.P.A.

Produkt, Maße und angegebene Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste für weitere Informationen Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it